

Sposób użycia: Nanieść na felgę, po 1-2 min. spłukać wodą pod ciśnieniem. W razie konieczności czynność powtórzyć. Nie dopuścić do wyschnięcia środka na czyszczonej powierzchni. Nie nakładać na rozgrzane elementy pojazdu.

Ważne wskazania: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. MSDS na www.

HASŁO: Uwaga

PIKTOGRAM:

