

Sposób użycia: koncentrat płynu należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:3 (330 ml na 1L). Nanieść preparat na schłodzony silnik za pomocą opryskiwacza, po 1 min. Słukać pod ciśnieniem. Nie dopuścić do wyschnięcia środka na czyszczonych powierzchniach. Nie nakładać na rozgrzane elementy pojazdu.

Ważne wskazania: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Słukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie słukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal słukać. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

MSDS na www.

HASŁO: Niebezpieczeństwo

PIKTOGRAM:

